

RGBコントローラー

※電源、DMXデコーダー、モジュールは別売りです
※使用方法・オプション等については、別途お問い合わせください



NEW 付属リモコンで明るさ、スピードを手軽に調整。子機を接続して同期が可能

LH-AP-M-01 エルエイチ-エーピー-エム-01

屋内 DC12-24V 1年保証

モデル名	入力電圧	消費電力	使用容量(最大)	最大同期可能台数	通信方法	本体寸法(最大)W×H×D(mm)	使用温度	重量	リモコンサイズW×H×D(mm)
LH-AP-M-01	DC12~24V	1W	150W(12V)/300W(24V)	16台	DMX512	107.6×64×27	-20℃~50℃	180g	51.5×85×7

●正面図 ●接続方法

※本製品は防水ではありません ※単位:mm

●側面図

●同期接続 (RGBモジュール)

●同期接続 (RGBテープライト)

最大連結台数:16台

RGBモジュール使用時のコントローラー。内蔵パターンで簡単に演出

AP-CON-TF/RGB エーピー-コン-ティーエフ/アールジービー

屋内 DC12-24V 2年保証 同期可能

モデル名	入力電圧	消費電力	使用容量(最大)	通信方法	本体寸法(最大)W×H×D(mm)	重量	使用温度
AP-CON-TF/RGB	DC12~24V	1W	150W(12V)/300W(24V)	DMX512	106.4×64×27	285g	-20℃~60℃

●正面図 ●接続方法 (RGBモジュール)

●接続方法 (点滅モジュール)

●同期接続 (3CHデコーダー)

※本製品は防水ではありません ※単位:mm

●同期接続

最大連結台数:16台
[DMX IN/OUTコネクタ]に同期線をつなぐ(3芯・極性無し)